

#### 1) Momentnyckel Torcofix K

För kontrollerad åtdragning till mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, anborrningsvrep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, kopplingar och brandposter. Intervall 20-200 Nm eller 15-150 lbf.

- Användbar inom de flesta industriella tillverkningsområden.
- Ett finkänsligt system utlöser en känn- och hörbar signal för att ge en optimal installation.
- En solid produkt med kromad stålkonstruktion och högkvalitativa komponenter.
- Ger dubbelt så stor Nm- och lbf-anvisning från glasruta tack vare förstoringseffekt.



#### 2) Verktygslåda - långhylsor

Verktygslåda som innehåller långhylsor i fyra olika storlekar. Hylsorna underlättar och gör det möjligt att skruva och fästa de mest vanliga mutterstorlekarna som används vid mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, anborrningsvrep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, kopplingar och brandposter.

En större diameter på hylsorna underlättar handåtdragning. Fungerar till 1/2"-drev. Hylsorna finns tillgängliga i separata delar, eller i önskad uppsättning. Långhylsorna är också användbara för momentnyckel Torcofix K.



#### 3) Verktygslåda - ringnycklar

Dubbla ringnycklar ger en större flexibilitet vid hantering av de vanligaste mutterstorlekarna som används vid mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, anborrningsvrep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, kopplingar och brandposter.

Båda ringnycklarna har en konstruktion som tillåter att bultarna passerar helt genom hylsan. Ringnycklarna finns tillgängliga i separata delar, eller i önskad uppsättning.



- Orangefärgade detaljer på verktygen gör det lättare att hitta om den förläggs på arbetsplatsen.
- Arbetet utförs enkelt och säkert tack vare omkopplarens placering upptill.
- Stadigt handtag i robust metall. Både handtag och hylsa är belagd med epoxi som ger lång hållbarhet och förenklar rengöring.
- Varje skiftnyckel är 34 cm lång och väger 1 kg.
- Ett greppområde i vinyl bidrar till ett säkert och bekvämt utfört arbete.
- 1 års kvalitetsgaranti från leveransdatum.



#### 4) Rengöringsband

Förbereder ytor innan skärning och borring. Unika cirkelformade blad möjliggör skärning i alla riktningar och fri rörelse av remmen. Rengöringsbanden är tillverkade i anti-statiskt material som garanterar säkerhet vid arbetet på alla rörledningar även de som transporterar brännbart material. Banden är i standardmodell och användbara vid rengöring av ledningar motsvarande 12" (DN300). Längre band för större dimensioner finns tillgängligt mot förfrågan.

Användarvänligt handtag innehåller en anordning som gör det möjligt för operatören att reglera rengöringsbandets längd anpassat efter storleken på de delar som ska underhållas och rengöras. Handtagen innehåller en anti-snuffunktion som gör arbetet skonsamt.

Rengöringsbandet är antistatiskt och tillhörande delar är härdade. Jämfört med andra modeller har Belos rengöringsband integrerade rundformade tänder som gör det lättare att dra banden i motsatta riktningar. Rengöringsproceduren förbättras och snabbas upp väsentligt jämfört med vanliga traditionella alternativ. Hela ytan behandlas.

