

Teknisk information

Generell information

- Spindelvarv och riktvärden för stängningsmoment i levererat tillstånd för **Hawle-ventiler**
- Varv per slag

Spindelvarv för Hawle ventiler

	Servisventil				E3 ventil		E1+ ventil		E3 ventil / E1+ ventil								E3 ventil				
DN	20	25	32	40	50	65	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	
Slag	20	25	40	40	50	65	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	400	500	600	
Varv/slag	7,5	7,5	11	11	10	13	13	16	16	20	25	30	34	42	50	59	58	58	63	76	
Stängningsmoment [Nm] vid 16 bar (vatten)	25	25	30	30	40	40	40	40	45	50	60	60	80	100	120	140	160	180	220	250	
Spindel (fyrkant)	10,3	10,3	10,3	10,3	14,8	17,3	14,8	17,3	17,3	19,3	19,3	19,3	24,3	27,3	27,3	27,3	32,3	32,3	36,3	36,3	
Gänga i spindeltopp för anslutning handratt					M6	M8	M6	M8	M8	M10	M10	M10	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	

Max. borrhål

För borrhål genom E3 ventil

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ø d	24	36	36	46	60	75	95	120	145	195	240	290